

RAKU-MITSU

SOLARGIL®

TERRE SPECIALE RAKU CHAMOTTEE 0-0,2 mm

Description :

*Terre blanche spéciale pour le raku, chamottée impalpable à 40%.
Idéale pour le tournage de bols ou autres objets fins*

Analyse Chimique % :

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	PF 1000°C
66.5	23.20	0.80	1.10	0.40	0.30	1.40	2.10	-	5.50

Caractéristiques techniques :

Retrait total (séchage+cuisson) à 1000°C : 7%

Absorption d'eau à 1000°C :..... 14.00%

TEMPERATURE DE CUISSON : 1000°C – 1100°C (maximum 1300°C)

Coefficient de dilatation : 20°-520°C 50x10⁻⁷

*******RAKU MITSU peut aussi être utilisée comme grès blanc 1280°C-1300°C**

SOLARGIL sa. La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE 03 86 45 50 00
SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76 SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11
SOLARGIL en Pays Cathare 04 68 60 15 56