

Grès élaboré à partir d'argiles de Puisaye, inspiré de la terre de Yizing en Chine. Pour le tournage, le travail à la plaque, très bon rendu avec un travail Sigilé. Conforme à la Norme Alimentaire.

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Stoneware made from Puisaye clays, inspired by Yizing clay in China. For throwing, plate work, very good rendering with Sigilé work. Complies with the Food Standard.</b></p> |  <p><b>Gres fabricado con arcillas de Puisaye, inspirado en la tierra Yizing de China. Muy plástico, perfecto para bruñir, buen rendimiento con el trabajo Sigilé. Cumple la norma alimentaria.</b></p> |  <p><b>Gres prodotto con argille di Puisaye, ispirato all'argilla Yizing in Cina. Argilla molto plastica, lucidabile come una terra Sigillata. Conforme allo standard alimentare.</b></p> |  <p><b>Aus Puisaye-Ton hergestelltes Steingut, inspiriert von der Erde aus Yizing in China. Sehr gute Wiedergabe mit einer Sigille-Bearbeitung. Entspricht der Lebensmittelnorm.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Données

### Techniques | **Ne pas cuire en réduction**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>T °C Dégourdi :</b>           | 980 - 1 020 °C   |
| <b>T °C Cuisson :</b>            | 1 240 - 1 270 °C |
| <b>Retrait séchage :</b>         | 7,00 %           |
| <b>Retrait cuisson</b>           | 6,00 %           |
| <b>Absorption d'eau :</b>        | 1,00 %           |
| <b>Coefficient de dilation :</b> | ---              |
| <b>Indice de plasticité</b>      | 22 %             |

### Chimiques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>SiO<sub>2</sub></b>             | 57,93 |
| <b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b> | 23,90 |
| <b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b> | 15,42 |
| <b>TiO<sub>2</sub></b>             | 0,84  |
| <b>CaO</b>                         | 0,21  |
| <b>MgO</b>                         | 0,34  |
| <b>Na<sub>2</sub>O</b>             | 0,13  |
| <b>K<sub>2</sub>O</b>              | 1,23  |

**Pain de 10 kg | 100 unités par palette | poids total 1000 kg**